

ROVELO RAM3



MIXED SERVICE ALL POSITION

The Rovelo RAM3 tire is engineered for use in both on and off-road applications with cut/chip compound. The RAM3 is designed with solid shoulder ribs for durability in high scrub spread axle and multi-axle applications. The 23/32 tread depth and stone protectors combine to provide excellent tread life.

LLANTAS TODA POSICIÓN DE SERVICIO MIXTO

El neumático Rovelo RAM3 está diseñado para usarse tanto en aplicaciones dentro como fuera de carretera con compuesto de corte/astillado. El RAM3 está diseñado con nervios de hombro sólidos para una durabilidad en aplicaciones de eje extendido de alto matorral y multieje. Los protectores de piedra y profundidad de pisada 23/32 se combinan para proporcionar una excelente vida de pisada.



Item #	SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
										1X	2X
5548268	11R22.5	16	23	146/143	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
5548269	11R24.5	16	23	149/146	L	43.5	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
1605156	315/80R22.5	20	22	161/157	K	42.5	12.3	19.9	9.00	10200@130	9090@130

APPLICATIONS

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Refuse Trucks
- Mixed Concrete Trucks
- Logging Trucks

APLICACIONES

- Camiones regionales
- Camiones de volcar
- Camiones de basura
- Camiones revoladores de cemento
- Camiones madereros

TIRE FEATURES

Designed for highway and mixed road surfaces.
Deep tread depth and cut/chip compound for excellent tread life.
Solid shoulder delivers stability in all positions.
Retreadability: 270mm tread width for maximizing tread wear.

CARACTERÍSTICAS

Diseñada para superficies de carretera y terreno accidentado.
Banda de rodadura de gran profundidad y compuesto de corte/astillado para una excelente vida útil de la banda de rodadura.
Hombros sólidos proveen estabilidad en toda posición.